

УНІВЕРСАЛЬНА
ФАРБА



СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОВЕРХОНЬ.



Підходить практично
для будь-яких основ
всередині та зовні.



Для надзвичайно
стійких і чистих
поверхонь.



Створює світліші
кімнати завдяки
високому ступеню
відбиття світла.

THE POWER OF SURFACE.



СТІЙКА УНІВЕРСАЛЬНА ФАРБА З МІЦНОЮ АДГЕЗІЄЮ МАЙЖЕ НА БУДЬ-ЯКІЙ ОСНОВІ, ВСЕРЕДИНІ ТА ЗОВНІ.



Полегшіть своє життя за допомогою „швейцарського ножа“ у світі фарб: Amphibolin можна використовувати практично на будь-якій основі, на поверхнях із слабкою поглинальною здатністю навіть без ґрунтовки.

Незалежно від того, потрібно вам пофарбувати бетонну стіну, дерев'яні двері чи керамічну плитку, Amphibolin допоможе вам. Просто очистіть поверхню і приступайте до фарбування.

Результат завжди порадує замовника, оскільки Amphibolin створює поверхні, які мають високу стійкість до ультрафіолетового випромінювання, механічного впливу та агресивних забруднювачів і дезінфікуючих засобів.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ

- Тонується практично в будь-який відтінок.
- Висока стійкість кольору (A1).
- Висока стійкість до вологого стирання (клас 1).
- Високий рівень відбиття світла (на 20% вищий, ніж у інших фарб)
- Створює тонкий шар, зберігаючи текстуру пофарбованої поверхні.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

В'язуче	Стійкість кольору*	Паропроникність**	Водопоглинання**	Ступінь глянце	Ступінь вологого стирання	Витрата	Безповітряне нанесення	Тонування
Чиста акрилатна дисперсія із стимулятором адгезії у вологому стані	++ A1–A3	+ V2 середній	++ W3 низький	шовковисто-матовий	1	приблизно 120 мл/м ² на один шар на гладкій поверхні	Airless Тиск: 150-180 бар Розмір сопла: 0,017" - 0,021" Кут нанесення: 50° Розбавлення: 5% води	ColorExpress

* відповідно до BFS-Merkblatt 26.

** відповідно до DIN EN 1062-1.

++ дуже добрий

+ добрий

o слабкий

– не підходить

12/23-749933

РЕЦЕПТУРА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АДГЕЗІЇ

Унікальна формула Amphibolin містить інноваційний стимулятор адгезії у вологому стані, який забезпечує особливо сильний контакт із основою. Це означає, що Amphibolin прилипає практично до будь-якої основи і навіть може наноситися на дуже гладкі та слабко поглинаючі поверхні, такі як метал або пластик, без застосування ґрунтовки.

Крім того, високоякісна в'язуча речовина забезпечує міцний зв'язок між кольоровими пігментами та наповнювачами, що робить поверхні Amphibolin надзвичайно стійкими до подряпин, стирання, вицвітання кольору та дезінфікуючих засобів.



Високий рівень зносостійкості та універсальність зробили його ідеальним вибором для фарбування нового Терміналу D в аеропорту "Бориспіль".

Більше інформації про
[Amphibolin](#)

